



MOTO

AG 200



## AG 200

Plébicitée par de nombreuses organisations gouvernementales et internationales et par les professionnels de l'agriculture, de l'industrie et des transports, l'AG200 offre un moteur 4 temps qui se distingue par sa robustesse.

Véritable outil de travail et de franchissement dans les champs ou sur la route, ses nombreuses protections lui offrent une durabilité exceptionnelle et son porte-bagage de grande taille favorise le transport de lourdes et volumineuses charges.



### MOTEUR

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Type                         | Monocylindre , 4 temps      |
| Cylindrée (alésage x course) | 196 cm3 (67,0 mm x 55,7 mm) |
| Refroidissement              | Air                         |
| Taux de compression          | 9,5 : 1                     |
| Puissance                    | 16 ch à 7.000 tr/min        |
| Couple                       | 1,7 kg-m à 6.000 tr/min     |
| Démarrage                    | Kick                        |
| Lubrification                | Carter humide               |
| Allumage                     | CDI                         |
| Capacité du réservoir        | 10 litres                   |
| Transmission                 | 5 vitesses                  |

### CHASSIS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Cadre                        | Simple berceau acier         |
| Longueur x largeur x hauteur | 2.135 mm x 930 mm x 1.110 mm |
| Empattement                  | 1.345 mm                     |
| Hauteur de selle             | 820 mm                       |
| Garde au sol                 | 245 mm                       |
| Poids à sec                  | 112 kg                       |
| Suspension av.               | Télescopique                 |
| Suspension ar.               | Bras oscillant               |
| Freins av. / ar.             | Tambour / Tambour            |
| Pneus av.                    | 3,00-19-4PR                  |
| Pneus ar.                    | 4,10-18-4PR                  |

- Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
- YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et de l'environnement
- Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA